

FMM blandarfäste, väggbricka och ventilfäste samt Mora ventilfäste

Innehavare/Utfärdad för

FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, Fax: 0250 159 60.

E-post: info@fmm-mora.com Hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FMM blandarfäste, väggbricka och ventilfäste samt Mora ventilfäste tillverkade av rostfritt stål.

Blandarfäste för rördimensioner 12 och 15mm.

FMM 9205 och FMM 1420 med c/c 160mm invändig gänga M26×1,5 eller c/c 150mm utvändig gänga G3/4".

Väggbrickor för rördimensioner 10, 12 och 15mm.

FMM 1700, 1705, 1708 med utvändig gänga G3/8" eller G 1/2".

Ventilfäste för rördimensioner 12 och 15mm.

FMM 1719 med invändig gänga G1/2".

Ventilfäste för rördimension 12mm.

Mora 630216 med invändig gänga G1/2".

Ventilfäste för rördimension 15mm.

Mora 630385 med invändig gänga G1/2".

Avsedd användning

Blandar- och ventilfästen för anslutning av blandare och sanitetsarmaturer.

Väggbrickor avsedda för genomföring i vägg vid övergång från dold till synlig rörförläggning.

Kopplingarna är avsedda för mjuka, halvhårda eller hårda kopparrör.

Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda rör, rören ska vara typgodkända.

Handelsnamn

Se ovan under "Produktbeskrivning".

Typgodkännande 0088/04 | 2018-05-21

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16220



7P07394



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

*Produkterna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning blandarfäste c/c 150, Rev. 004 - 15.03 FMM nr. 08839221.
Monteringsanvisning blandarfäste c/c 160, Rev. 004 - 15.03 FMM nr. 08839220.
Monteringsanvisning ventilfäste FMM 1719, Rev. 002 - 15.03 FMM nr. 08832650.
Monteringsanvisning väggbricka FMM 1700 1705 1708, Rev. 003 - 15.03 FMM nr. 08832500.
Monteringsanvisning Mora ventilfäste, Rev. 002 - 18.05.16 - MA nr 890282.
Monteringsanvisning kompressionskopplingar Rev. 007 - 18.05.16 FMM nr. 100 35 49.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-15-0050, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på produkt samt varje levererad förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör	FM Mattsson eller Mora
Produktens typbeteckning	enligt handelsnamn
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	0088/04
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och kontrollorgan	RISE

Produkterna märks med FM Mattsson eller Mora.

Bedömningsunderlag

Rapport nr. 3B040905, O6870/819 och O6870/525 från SINTEF.
Rapport nr. 270-0-0040 från DTI, Dansk Teknologiskt Institut.
Rapport nr. 98K10012 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Produkterna har godkänts i enlighet med NKB Produktregler nr 12 "Mekaniska kopplingar av metall för kopparrör för tappvatteninstallationer", daterad oktober 1989 samt enligt tillämpliga delar av SS 92 36 12, "Väggbeklädnader för våtrum".

Vattenberörda metalldelar är tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-05-19.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2020-05-18.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

A series of overlapping, thin-lined geometric shapes (squares and rectangles) in a light gray color, scattered across the middle of the page.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman